










ЦЕНОВА ЛИСТА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ ДМ ТЕХ

| Снимка | Описание | Марка | Модел | Цена | |
|---|---|--|--------|-------------|----------|
| КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ DM TECH | | | | | |
| Контролни панели 2-8 зони |  | Пожароизвестителна централа от 2 до 8 зони, 4 изхода от релеен тип, от които 2 контролируеми. Възможност за допълнителни релейни изходи на отделна платка. Закъснение на изходите до 7 минути. Изход за интерфейс RS485, работа в мрежа с повторител FP9000R. Функции за Забрана и Тест на линии. Място за 2 акумулатора 12V/ (1,3 - 5)Ah, лесна за монтаж и поддръжка. Ефективно решение за малки обекти. Сертифицирана по EN54-2 и EN54-4 | DMTech | FP9000 Lite | |
| |  | Конвенционален панел 2 зони, 32 детектора на линия, 2 контролируеми релейни изхода за сирени, 1 релеен изход за "Пожар" с възможност за незабавно действие или закъснение, 1 релен изход при повреда. Възможност за добавяне на допълнителен релеен модул с 2 релета. Възможност за работа с повторител. Сертифициран по EN54-2 и EN54-4. | DMTech | FP9000L-2 | € 64,60 |
| |  | Конвенционален панел 4 зони, 32 детектора на линия, 2 контролируеми релейни изхода за сирени, 1 релеен изход за "Пожар" с възможност за незабавно действие или закъснение, 1 релен изход при повреда. Възможност за добавяне на допълнителен релеен модул с 4 релета. Възможност за работа с повторител. Сертифициран по EN54-2 и EN54-4. | DMTech | FP9000L-4 | € 80,80 |
| |  | Конвенционален панел 6 зони, 32 детектора на линия, 2 контролируеми релейни изхода за сирени, 1 релеен изход за "Пожар" с възможност за незабавно действие или закъснение, 1 релен изход при повреда. Възможност за добавяне на допълнителен релеен модул с 6 релета. Възможност за работа с повторител. Сертифициран по EN54-2 и EN54-4. | DMTech | FP9000L-6 | € 85,50 |
| |  | Конвенционален панел 8 зони, 32 детектора на линия, 2 контролируеми релейни изхода за сирени, 1 релеен изход за "Пожар" с възможност за незабавно действие или закъснение, 1 релен изход при повреда. Възможност за добавяне на допълнителен релеен модул с 8 релета. Възможност за работа с повторител. Сертифициран по EN54-2 и EN54-4. | DMTech | FP9000L-8 | € 91,20 |
| |  | Пожароизвестителна централа 4 зони, 4 + 8 (на допълнителна платка) програмируеми релейни изходи, от които 2 контролируеми, 1 общ релеен изход за пожар и 1 общ релеен изход за повреда, дисплей, енергонезависим часовник за реално време, архив - 1200 събития, брояч на пожари, текстово съобщение за всяка зона, програмиране и настройка на над 70 параметъра на входни линии и изходи, изход за интерфейс RS485 за работа с повторител и диспечерски пункт, възможност за разширение с 4 или 8 релейни, програмируеми изхода, място за 2 акумулатора 12V/ 5Ah. Сертифицирана по EN54. | DMTech | FP9000 | |
| |  | Конвенционален пожароизвестителен панел 4 зони с дисплей, сертифициран по EN54-2 и EN54-4 | DMTech | FP9000-4 | € 129,20 |
| |  | Конвенционален пожароизвестителен панел 8 зони с дисплей, сертифициран по EN54-2 и EN54-5 | DMTech | FP9000-8 | € 146,30 |
| |  | Дистанционен панел за наблюдение и управление на отдалечени централи, интерфейс RS485, комуникара с до 8 пожароизвестителни панела тип FP9000, 4 програмируеми релейни изходи, от които 2 контролируеми, 1 общ релеен изход за пожар и 1 общ релеен изход за повреда, дисплей, енергонезависим часовник за реално време, архив -1200 събития, брояч на пожари, текстово съобщение за всеки панел | DMTech | FP9000R | € 133,00 |
| | | Токозахранващ блок за пожарозащитна автоматика (EN54-4) 27,6V/2A продължителен ток. Пиков ток 3,5A за 15мин., релеен изход за повреда, индикатори за повреда, заряд и резервирано захранване, място за 2 акумулатора 12V/ 5Ah, място за монтиране на релейно-контакторни устройства. | DMTech | FP9000P | € 74,10 |

Ценовата листа е в сила от 01.06.2018

| Снимка | Описание | Марка | Модел | Цена |
|---|--|---------------|-------------|---------|
| Акcesoари за контролни панели FP9000 | | | | |
|  | Модул релеен 2-релета. Разширителен изходен модул за централи FP9000-4/8 и FP9000L-2 | DMTech | M9000R-2 | € 30,00 |
|  | Модул релеен 4-релета. Разширителен изходен модул за централи FP9000-4/8 и FP9000L-4 | DMTech | M9000R-4 | € 20,90 |
|  | Модул релеен 6-релета. Разширителен изходен модул за централи FP9000-4/8 и FP9000L-6 | DMTech | M9000R-6 | € 22,80 |
|  | Модул релеен 8-релета. Разширителен изходен модул за централи FP9000-4/8 и FP9000L-8 | DMTech | M9000R-8 | € 24,70 |
|  | Модул за интерфейс RS 485, галванично разделен. Използва се към панели FP9000 за комуникация в мрежа с повторител FP9000R | DMTech | M9000-485 | € 22,80 |
|  | Модул захранващ 12V / 250mA, за захранване на устройства за предаване на данни, работещи на 12V: GSM комуникатори, дайлари и др. за централи FP9000 | DMTech | M9000-12V | € 19,00 |
| КОНВЕНЦИОНАЛНИ ДЕТЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ | | | | |
|  | Пожароизвестител оптично-димен, индикация за работоспособност с примигване през 16 секунди, самокомпенсация при замърсяване, индикация при замърсена камера, възможност за заключване.EN 54-7, (9-30)V | DMTech | D9000 SR | € 6,30 |
|  | Пожароизвестител термичен максимално-диференциален, индикация за работоспособност с примигване през 16 секунди, възможност за заключване.EN 54-5 клас A1R, (9-30)V | DMTech | D9000 T A1R | € 5,00 |
|  | Пожароизвестител термичен максимален, индикация за работоспособност с примигване през 16 секунди, възможност за заключване.EN 54-5 клас A1S, праг 62°C, (9-30)V | DMTech | D9000 T A1S | € 5,00 |
|  | Пожароизвестител комбиниран оптично-димен и термичен, индикация за работоспособност с примигване през 16 секунди, самокомпенсация при замърсяване, индикация при замърсена камера, възможност за заключване.EN 54-5 клас A1R и EN 54-7 | DMTech | D9000 MSR | € 8,00 |
|  | Сирена вътрешна, (9-30)V, 96dB/24V, 65mA, комплектована с основа B9000 със заключване, LED индикация | DMTech | S9000 | € 6,80 |
|  | Конвенционален ръчен пожароизвестител с прозрачен капак, сертифициран по EN54-11 | DMTech | D9000MCP | € 6,60 |
|  | Изнесен светодиоден индикатор. Последователно съпротивление 560Ω. | DMTech | RI9000 | € 1,90 |
|  | Основа стандартна с ключ | DMTech | B9000 | € 1,60 |
|  | Основа релейна 12V, NO/NC/C 0.5A, използва се за охранителни инсталации. | DMTech | B9000 R | € 4,30 |
| | Основа стандартна с монтиран диод за реализиране на функция регистриране на повреда: „Свален пожароизвестител“ със запазване на работоспособността на пожароизвестителната линия | DMTech | B9000 D | € 2,00 |

Конвенционални детектори

ново